



Hangende buitengevel plaat / constructie

ISOW plaat
puren HoltaFix

Think pure.



ISO Wilms

ISOW plaat puren[®] HoltaFix

ISOW plaat puren HoltaFix bijzonder bedoelt om een slanke gevel te behouden bij geventileerde gevels.

ISOW plaat puren HoltaFix

De ISOW Spouwplaat puren HoltaFix is aan beide zijde voorzien van een speciale folie en aan de buitenzijde voorzien van twee houten latten (110x40 mm geschaafd en geïmpregneerd).

Uw voordelen

- Volledige geïsoleerde gevel, zonder isolatielekken
- Minimale dikte met een maximaal isolatie resultaat voor een dunne buitenmuur constructie
- Laag gewicht en eenvoudige verwerking
- Geen speciale of ingewikkelde constructie noodzakelijk
- Optimale plaatafmeting zodat deze handmatig verwerkt kunnen worden

Standaard afmeting:

afmeting 1200x600 mm
werkend 1185x585 mm

Afwerking:

sponning rondom

Dikte:

60 - 160 mm



optimale
bescherming
tegen kou



optimale
bescherming
tegen hitte



schimmelvrij



isolatielek vrij



verwerkings-
vriendelijk



recyclebaar



Technische gegevens

| IsoW plaat puren HoltaFix | |
|---|---|
| Materiaal | PIR hartschuim |
| Densiteit | min. 30 kg/m ³ |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D | 60 mm = 0,028 W/(m·K), 80 mm tot 100 mm = 0,026 W/(m·K), vanaf 120 mm = 0,025 W/(m·K) |
| Eurobrandklasse | E volgens EN 13501 B2 volgens DIN 4102-1 |
| Drukbelasting | 120 kPa (Volgens EN 826m bij 10% vervorming) |



prestatie verklaring
11221.CPR.2017.07
puren PIR MV ag
www.puren.com/download



DIN EN 13165:2012+A2:2016
testcentrum:
0751 FIW München



certificeringsinstantie:
0751 FIW München
verwerkingscertificering:
PU-203.0-02

Isolatiewaarde*

| IsoW plaat puren HoltaFix | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dikte [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Platen per pak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rd waarde | 2,14 | 3,12 | 3,85 | 4,80 | 5,60 | 6,40 |

*Alle Rd waarde zijn door ISOWilms BV berekend.



puren gmbh

Rengoldshauser Straße 4
88662 Überlingen, Duitsland
Tel. +49 7551 8099-0
Fax +49 7551 8099-20
info@puren.com
www.puren.com



ISOWilms BV

Patrijsweg 14
5406 NG – Uden
Tel. 0653 83 02 10
info@isowilms.nl
www.isowilms.nl